

**RBX Serisi 60W EXPROOF ZONE 1**


Sipariş Kodu	: 7707001
Ürün Kodu	: RBX 60W 7K3 57K IP67 1310 EX ZONE-1

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: GRP Gövde
Difüzör	: UV PC Difüzör
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP Koruma Sınıfı	: IP67
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: (-20°C ile +40°C)
Tüketim Gücü	: 60 W
Armatür Lümen	: 7.398 lm
Armatür Verimliliği	: 123,3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC @ 50-60 Hz
Işık Kaynağı	: Power LED

Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 10kV
Led Ömrü - L70	: 50.000 Saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
PF	: 0,92 - 0,96
Gövde Boyası	: Electrostatic Powder Coated
Gövde Rengi	: Ral 7035
Atex Sertifikası	: ExVeritas 17ATEX 288X
Gaz Sertifika Kodu (G)	: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Toz Sertifika Kodu (D)	: II 2D Ex tb IIIC T35°C Db
Standartlar	: EN IEC 60079-0 / 1 / 7 / 31
Kullanım Amacı	: Zone 1 - 21 - 2 - 22
IECEx Certificate	: IECEx EXV 17.0029X

Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

Fotometrik Eğri**Opsiyonel Özellikler**

Renk Sıcaklığı	: 4000K-5700K-6500K
----------------	---------------------

**Uzunluk Ölçüleri (mm)**

Standart	:	1310	210	145
1-3 Saat ACK	:	1310	210	145

Ağırlık (kg)

Standart	:	7,5kg
1-3 Saat ACK	:	11,5kg

RBX Serisi 60W EXPROOF ZONE 1

